



area **IMPRESORA-APLICADORA** area **EASYLINER**



EQUIPOS INDUSTRIALES ROBUSTOS

- ❖ El EASYLINER está diseñado con un chasis seguro y robusto integrando un módulo de impresión SATO LT408
- ❖ A través de tres electroválvulas proporciona un caudal de 800 litros/minuto al sistema de aspiración y de sople de la etiqueta impresa
- ❖ Componentes mecánicos o ejes, en acero inoxidable y estructura en aluminio anodizado con placa de protección trasera
- ❖ Adecuadas para funcionamiento 24 horas / 7 días

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

- ❖ Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio
- ❖ Cuerpo central pintado con resina epoxídica resistente a rayados y corrosión
- ❖ El modelo es disponible solo en versión "mano derecha"

FLEXIBILIDAD, MODULAR Y VERSÁTIL

- ❖ EASYLINER puede pegar etiquetas en la parte superior, inferior, en el frente, lateral y a la esquina del producto a "tiempo real" etiqueta impresa / etiqueta pegada
- ❖ Desbobinador de etiquetas Ø 250 mm
- ❖ El cabezal necesita de espacio lineal limitado, es ligero y compacto
- ❖ Es disponible en versión NON-STOP

SEGURIDAD

- ❖ Sin bordes afilados; tornillos con cabeza encajadas; discos del desbobinador y rebobinador sin agujeros y diseñado para su uso con máxima seguridad
- ❖ Las soluciones con aplicadores HPS y EASYJET no necesitan de protección adicional

Marcaje CE (conforme a la norma estándar 2006/42/CE)

(Las imágenes que aparecen en esta hoja técnica son para fines de demostración) Rev. 09-2012

PRINCIPALES CARACTERISTICAS :

- ❖ Diametro del desbobinador de etiquetas: Exterior máximo 250mm, Interior 45 or 75mm
- ❖ Ancho del papel de respaldo: Máximo 114 mm
- ❖ Minimias medidas de etiquetas: 13 mm x 15 mm
- ❖ Medidas maxima de impresion: 104 mm x 1249 mm
- ❖ Tensión de Alimentación : 230V – 50 Hz o 110V e 60 Hz

En el conjunto de la maquina se incluye de :

- ❖ Un eje rebobinador con un mecanismo sencillo para fijar y soltar el papel de soporte
- ❖ Un interruptor luminoso para reactivar funcionamiento tras alarmas
- ❖ Una CPU (de lògica PNP) con un procesador de 32 Mhz con firmware en memoria Flash
- ❖ Pre-instalado control optico (opcional) de final de bobina y conector de senal de salida

La SATO Lt408 ha sido diseñada y fabricada para cubrir las necesidades del mercado de la impresión "de base". El motor de impresión, cuando se integra con un sistema de aplicación de etiquetas, ofrece a las aplicaciones de baja intensidad una solución de etiquetado de impresión/aplicación automatizada y a la vez asequible para sustituir al etiquetado manual intensivo o al inventariado costoso de cajas preimpresas. La Lt408 es una auténtica impresora OEM con un puerto de interfaz de aplicador integrado para facilitar las operaciones de servicio de los componentes.

Print Method :	Direct / Thermal Transfer
Print Width :	104mm max. (4,1")
Print Resolution :	8 dot/mm (203 dpi)
Print Speed (max):	150mm / sec. (6 ips)
Memory :	4 MB Flash ROM / 16 MB SDR
Communication Interface:	Interface IE1284, Centronics parallel, RS232C (2400-19,200 Baud), RS232C High speed (9,600-57,600 baud), USB (12Mbit/s), LAN (TCP/IP protocol 10/100BaseT), Wireless LAN 802.11b/g
Font Standard:	Bitmap Fonts Alphanumerical and Symbol: WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU (5x9 dot), XS (17x17 dot),XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot),OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot)
1D Barcode :	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, Bookland (2/5 char add-on code),GS1 Databar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E;Composite GS1 128/CC
2D Barcode:	PDF417 (Ver.2.4), MA XI Code (Ver.3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Print Rotation:	0°, 90°, 180°, 270°

Disponible con diferentes soportes, ajustes y aplicadores



COINSARME, S.A. de C.V.

OFICINAS MÉXICO

Miguel Hidalgo No. 24, Col. El Mirador Tlalnepantla
de Baz, Estado de México, C.P. 54080
Tel: (55) 55879633 y 34
ventas@coinsa-arme.com.mx

OFICINAS BAJÍO

Coralina No. 216-A, Col. Arboleda de Ibarilla
2da Sección, León, Gto., C.P. 37200
Tel: 01 (477) 962 80 67 y 01 (477) 962 80 68
ventasbajio@coinsa-arme.com.mx

www.coinsa-arme.com.mx